

BOOLARI eilandschouw PA84120ES


Bediening Elektronisch 4-standen met nalooptijd ca 20 min
Verlichting Halogeenspots 20W
Filters 12-lagen metaalfilters | vaatwasserbestendig
Motor 755m³/u standaard | zie ook luchttechniek voor specificaties
Recirculatie* Optioneel | zie luchttechniek voor specificaties
CMVR®* Optioneel | zie luchttechniek voor specificaties
Diepte wandschouw 50cm | eilandschouw 60cm

Afvoer Ø 150mm | Ø 180mm bij externe motor
Wandschacht Telescoopschacht verstelbaar 590-1040mm
Eilandschacht 80cm standaard | naar wens 75 of 85cm
 Optioneel op maat [*meerprijs*]







Beperkt maatwerk mogelijk via ABK InnoVent

* Minder geschikt voor recirculatie en CMVR® toepassing


BOOLARI eilandschouw PA84120ES

Afmeting [mm]



Bestelcode	Omschrijving	Euro [incl btw]
PA14100WS	Wandschouw 100x50x2+4cm Verlichting 2x20W 1 filter aansluitwaarde 240W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	2677,-
PA14120WS	Wandschouw 120x50x2+4cm Verlichting 2x20W 1 filter aansluitwaarde 240W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	2789,-
PA84100ES	Eilandschouw 100x60x2+4cm Verlichting 3x20W 1 filter aansluitwaarde 260W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	2901,-
PA84120ES	Eilandschouw 120x60x2+4cm Verlichting 3x20W 1 filters aansluitwaarde 260W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3013,-

Opties	Minder- Meerprijs	Euro [incl btw]
Externe motor uitvoering [motor apart bestellen]	- / -	180,-
Vervangende schacht <u>hoogte op maat</u> <1000mm	+ / +	123,-
Recirculatie uitv. met wasb. koolstoffilter	+ / +	149,-
CMVR uitvoering	+ / +	249,-