

BURRANA eilandschouw met glazen rand PA93180ES



- Bediening** Elektronisch 4-standen met nalooptijd ca 20 min
- Verlichting** Halogeenspots 20W
- Filters** 12-lagen magneetfilters | vaatwasserbestendig
- Motor** 755m³/u standaard | zie ook luchttechniek voor specificaties
- Recirculatie** Optioneel | zie luchttechniek voor specificaties
- CMVR®** Optioneel | zie luchttechniek voor specificaties
- Diepte** 70cm
- Glazen rand** Gehard helder glas | dikte 8mm

- Afvoer** Ø 150mm | Ø 180mm bij externe motor
- Schachtlengte** 80cm standaard | naar wens 75 of 85cm
Optioneel op maat [*meerprijs*]







Beperkt maatwerk mogelijk via ABK InnoVent



BURRANA eilandschouw met glazen rand PA93180ES

Afmeting [mm]



Bestelcode	Omschrijving	Euro [incl btw]
PA93100ES	Eilandschouw met glazen rand 100x70x8cm Verlichting 2x20W 2 filters aansluitwaarde 240W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3175,-
PA93120ES	Eilandschouw met glazen rand 120x70x8cm Verlichting 2x20W 2 filters aansluitwaarde 240W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3338,-
PA93150ES	Eilandschouw met glazen rand 150x70x8cm Verlichting 4x20W 3 filters aansluitwaarde 280W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3578,-
PA93180ES	Eilandschouw met glazen rand 180x70x8cm Verlichting 6x20W 3 filters aansluitwaarde 320W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	4026,-

Opties	Minder- Meerprijs	Euro [incl btw]
Externe motor uitvoering* [motor apart bestellen]	- / -	180,-
Vervangende schacht <u>hoogte op maat</u> <1000mm*	+ / +	123,-
Recirculatie uitv. excl. wasb. koolstoffilters	+ / +	113,-
CMVR uitv. excl. wasb. koolstoffilters	+ / +	189,-
Wasbaar koolstoffilter per filter	+ / +	111,-
PAKF02	Vervangingskoolstoffilter per filter	+ / + 95,-