

BURRANA eilandschouw met glazen rand PA93180ES


Bediening	Elektronisch 4-standen met nalooptijd ca 20 min
Verlichting	Halogeenspots 20W
Filters	12-lagen magneetfilters vaatwasserbestendig
Motor	755m ³ /u standaard zie ook luchttechniek voor specificaties
Recirculatie	Optioneel zie luchttechniek voor specificaties
CMVR®	Optioneel zie luchttechniek voor specificaties
Diepte	70cm
Glazen rand	Gehard helder glas dikte 8mm





Afvoer	Ø 150mm Ø 180mm bij externe motor
Schachtlengte	80cm standaard naar wens 75 of 85cm Optioneel op maat [<i>meerprijs</i>]



Beperkt maatwerk mogelijk via ABK InnoVent



Afmeting [mm]



Bestelcode	Omschrijving	Euro [incl btw]
PA93100ES	Eilandschouw met glazen rand 100x70x8cm Verlichting 2x20W 2 filters aansluitwaarde 240W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3175,-
PA93120ES	Eilandschouw met glazen rand 120x70x8cm Verlichting 2x20W 2 filters aansluitwaarde 240W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3338,-
PA93150ES	Eilandschouw met glazen rand 150x70x8cm Verlichting 4x20W 3 filters aansluitwaarde 280W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3578,-
PA93180ES	Eilandschouw met glazen rand 180x70x8cm Verlichting 6x20W 3 filters aansluitwaarde 320W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	4026,-

Opties	Minder- Meerprijs	Euro [incl btw]	
Externe motor uitvoering* [motor apart bestellen]	- / -	180,-	
Vervangende schacht <u>hoogte op maat</u> <1000mm*	+ / +	123,-	
Recirculatie uitv. excl. wasb. koolstoffilters	+ / +	113,-	
CMVR uitv. excl. wasb. koolstoffilters	+ / +	189,-	
Wasbaar koolstoffilter per filter	+ / +	111,-	
PAKF02	Vervangingskoolstoffilter per filter	+ / +	95,-