

PSM wandschouw

PSM1205WS



Bediening	Elektronisch 4-standen met nalooptijd ca 20 min
Verlichting	Vierkante halogeenspots 20W
Filters	12-lagen metaalfilters vaatwasserbestendig
Motor	755m ³ /u standaard zie ook luchttechniek voor specificaties
Recirculatie	NVT
CMVR®	NVT
Diepte	45cm

Afvoer	Ø 150mm Ø 180mm bij externe motor
Schachtlengte	Telescoopschacht verstelbaar 390-715mm





let op: *Schuin geplaatste wandschouwen zijn door hun geometrie minder functioneel als standaard wandschouwen.*



PSM wandschouw

PSM1205WS

Afmeting [mm]



Bestelcode	Omschrijving	Euro	
		[incl btw]	
PSM0905WS Nieuw !	Wandschouw 90x45x46cm Verlichting 3x20W 3 filters aansluitwaarde 260W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	1963,-	
PSM1205WS Nieuw!	Wandschouw 120x45x46cm Verlichting 3x20W 4 filters aansluitwaarde 260W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	2268,-	
PSM1505WS Nieuw!	Wandschouw 150x45x46cm Verlichting 3x20W 5 filters aansluitwaarde 260W Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	2950,-	
PSM1805WS Nieuw!	Wandschouw 180x45x46cm Verlichting 4x20W 6 filters aansluitwaarde 480W Dubbele motor, capaciteit en dubbele bediening incl. schacht op maat <1000mm Afvoer Ø 150mm Ø 180mm bij <u>externe motor</u> toepassing	3990,-	
Opties			
		Minder- Meerprijs	
		Euro [incl btw]	
	Externe motor uitvoering [motor apart bestellen]	- / -	180,-
	Vervangende schacht <u>hoogte op maat</u> <1000mm	+ / +	123,-